



инструкция

# Монтажная площадка

**ЕВРОПАРТНЕР**  
производство в России с 2001



## PDS Монтажная площадка для стяжки



материал: нейлон



пакет



контейнер



оптовая упаковка



белый



серый



черный  
атмосферостойкий

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЕЖ



**multi plug**  
умный дюбель



+



### ПРИМЕНЕНИЕ

Площадка PDS предназначена для электромонтажных работ. Позволяет при помощи хомута/кабельной стяжки закрепить к любому основанию пучки проводов или трубу. Минимальная температура монтажа -5°C.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	Ø шурупа	Ø винта	b
PDS	ММ 3 - 4,5	М3 - М4	ММ 8,5
Ø - диаметр	b - max. ширина стяжки		

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий диапазон Ø прикрепляемого кабеля или трубы (диаметр ограничен длиной стяжки);
- возможность использования в одном креплении двух стяжек при организации проводки;
- крепление осуществляется как к горизонтальным, так и вертикальным поверхностям;
- возможность регулировки крепления.

### МОНТАЖ

1. Закрепите монтажную площадку к основанию.
2. Зафиксируйте стяжкой трубу или кабель.

**Рекомендованное расстояние между точками крепления - 500 мм.**

