



Сетчатая гильза



материал гильзы: полипропилен




пустотелый
кирпич



керамзитобетон



оптовая упаковка



ПРИМЕНЕНИЕ



Сетчатая гильза предназначена для равномерного распределения химического состава анкера в пустотелых основаниях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- конструкция гильзы обеспечивает установку в пустотелые основания
- сетчатая структура гильзы позволяет правильно распределять химический состав и обеспечивает надёжное сцепление с материалом основания
- втулка-колпачок позволяет центрировать резьбовую шпильку в отверстии


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d ₀	h ₁	d ₁
	ММ	ММ	ММ	
P8M 12x50	50	12	55	M8-M10
P8V 12x80	80	12	85	M8-M10
P10M 16x85	85	16	90	M10-M12
P10V 16x130	130	16	135	M10-M12
P12M 20x85	85	20	90	M12-M16
P12V 20x130	130	20	135	M12-M16

L - длина гильзы h₁ - min. глубина сверления
d₀ - диаметр сверла d₁ - диаметр подходящей шпильки

МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d₀, h₁).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите гильзу в отверстие.
4. Полностью заполните гильзу химическим анкером.
5. Установите шпильку.



* с учётом инструкции производителя химического анкера